

# Polyester-Aussensilo

## TYP DLZ 250, 280, 250 und 300



### • Technische Information



Die Landwirte entdeckten in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr die Vorteile von Polyester silos bei der Lagerung und Speicherung von Viehfutter, Spülwasser, Düngemittel, Nebenprodukten usw. Die Polyestererzeugnisse sind, im Gegensatz zu den Stahlmodellen, vollständig wartungsfrei. Die Tanks und Silos unterliegen keiner Oxidation oder anderem Verschleiß, wodurch ihre Lebensdauer auch erheblich länger ist. Außerdem sind die Silos transparent, sodass die noch verfügbaren Mengen stets sichtbar sind.

- Auslaufdurchmesser : 400 mm
- Auslaufhöhe : 1000 mm
- Entlüftung : PVC Rohr, Durchmesser 160 mm
- Befüllleitung : Stahl, verzinkt Durchmesser 102 mm, Obenfüllung
- Schüttgewicht : Bis max. 700 kg/m<sup>3</sup>
- Gestell : Stahl verzinkt, Zarge aus GFK
- Gleitführungsösen : Standard ab 45 m<sup>3</sup>
- Allgemeine baurechtliche Zulassung : ABZ-Nr. Z-40.17-447 : Windlastzone 3

Typ DLZ 220 Durchmesser 2,20 m		TYP DLZ 250 Durchmesser 2,50 m		TYP DLZ 280 Durchmesser 2,80 m		TYP DLZ 300 Durchmesser 3,00 m	
Inhalt in m <sup>3</sup>	Höhe in m	Inhalt in m <sup>3</sup>	Höhe in m	Inhalt in m <sup>3</sup>	Höhe in m	Inhalt in m <sup>3</sup>	Höhe in m
8	4,80						
10	5,35						
12	5,85						
14	6,40						
16	6,90						
18	7,45						
20	7,95	20	6,95				
		25	7,95				
		30	9,00	30	8,00		
				35	8,80		
				40	9,65		
				45	10,45		
				50	11,25		
						55	11,00
						60	11,70
						70	13,15

#### Ausstattung gegen Mehrpreis:

- Mannloch auf dem Dach
- Trichtermannloch, Stahl verzinkt
- Roxell Auslauf 44 Mm.
- Entlüftungshaube auf dem Dach
- Easy Flow im Trichter
- Silo 40m<sup>3</sup>, 50m<sup>3</sup>, 60m<sup>3</sup> und 70m<sup>3</sup> mit Schüttgewicht 90 kg/m<sup>3</sup> (Getreide-Solo)



LAE Anlagenbau GmbH • Altenwalder Chaussee 94 – 100 • D – 27472 Cuxhaven  
 Tel : +49 4721 105 0 • FAX : +49 4721 105 210 • E-MAIL : cux@lae-cuxhaven.de  
 Internet : <http://www.lae-cuxhaven.de>

Livestock Animal Equipment