

POLYESTERSILO TYPE FS



• Technische Information

LAE Polyester Silos für Schüttgüter

Classic Ausführung

- Obeneinblssystem, Stahl ST 37
- Entlüftungsrohr Φ 160mm
- Nahtlos gefertigt im Spritzwickelverfahren
- Spiegelglatte Innenwandungen.
- Halbtransparente Ausführung. Optional jede RAL Farbe
- Feuerverzinkte Unterkonstruktion

Modifikationen und weiter Anbauteile auf Anfrage

Alle Silos haben eine Prüfstatik vom Institut für Bautechnik Berlin.



Silotyp FS	Siloinhalt m ³	Inhalt t	Silodurchmesser cm	Silohöhe
190 / 6	6	3,6	1,90	4,69
190 / 8	8	4,8	1,90	5,40
190 / 10	10	6,0	1,90	6,11
190 / 12	12	7,2	1,90	6,80
190 / 14	14	8,4	1,90	7,52
240 / 16	16	9,6	2,40	6,35
240 / 18	18	10,8	2,40	6,79
240 / 20	20	12,0	2,40	7,23
240 / 22	22	13,2	2,40	7,67
240 / 24	24	14,4	2,40	8,12
240 / 26	26	15,6	2,40	8,57
240 / 28	28	16,8	2,40	9,00
280 / 30	30	18,0	2,80	7,71
280 / 32	32	19,2	2,80	8,04
280 / 34	34	20,4	2,80	8,37
280 / 35	35	21,0	2,80	8,53
280 / 40	40	24,0	2,80	9,34
280 / 45	45	27,0	2,80	10,15
280 / 50	50	30,0	2,80	10,98
280 / 55	55	33,0	2,80	11,81
280 / 60	60	36,0	2,80	12,63

Schüttgewicht: 0,6 t/m³



Technisch Änderungen vorbehalten

LAE Anlagenbau GmbH * Altenwalder Chaussee 94 – 100 * D – 27472 Cuxhaven

Tel : +49 4721 105 0 * FAX : +49 4721 105 210 * E-MAIL : cux@lae-cuxhaven.de

Internet : <http://www.lae-cuxhaven.de>

Livestock Animal Equipment