

LAE BELEUCHTUNG

Feuchtraum Wannenleuchte

Technische Information



LAE Hochfrequenz Wannenleuchte – Dimmbar

Überall, wo energiesparendes und wartungsarmes Licht gefragt ist, sind unsere Beleuchtungssysteme die erste Wahl. Die Kombination aus einer IP 65 Wasserdichten Gehäusekonstruktionen mit einer energieoptimierten T8-Leuchtstoffröhre und dem elektronischen Vorschaltgerät sorgt für flimmerfreie und geräuschlose Beleuchtung. Selbstverständlich sind diese Beleuchtungssysteme dimmbar und absolut staub- und wasserdicht. In Zahlreichen Installationen in der Geflügelhaltung sind diese Lampen zuverlässig in Betrieb.



Die Feuchtraum-Wannenleuchte mit elektronischem DIM-EVG zur stufenlosen Helligkeitsregelung von 1-100%.
 Spannung 220-240 VAC- 50 Hz
 Schutzart IP 65-FF/D
 Schutzwanne aus PMMA (Ammoniakresistent).
 Edelstahlclips für die Wannenbefestigung.
 Edelstahl – Montageklammer für Direktmontage oder Seilinstallation.
 Leuchtstoffröhre je nach Anwendungsfall bitte separat bestellen !



Folgende Armaturen sind lieferbar:

- 1 x 18 Watt
- 1 x 36 Watt
- 1 x 58 Watt

LAE Feuchtraum Wannenleuchte mit dimmbarem HF-EVG

Anschlusswerte	:	220 – 240 VAC 50/60 Hz
Lichtleistung	:	18 Watt - 1350 - Lumen Lichtfarbe : Warmton (830) 36 Watt - 3550 - Lumen Lichtfarbe : Warmton (830) 58 Watt - 5200 - Lumen Lichtfarbe : Warmton (830)
Lebensdauer	:	Nutz-Lebensdauer 10.000 – 18.000 Betriebsstunden <small>Gedimmte Röhren müssen mindesten 100h bei voller Leistung eingebrannt werden</small>
Dimmbar	:	Dimmbares HF-EVG 1% - 100%